


Naviják AL-KO BASIC 450 s brzdou (450kg), bez lana



Naše cena bez DPH: **2 429 CZK**
2 939 CZK s DPH

Výbava a doplňky

Podrobný popis

Naviják je vybaven automatickou brzdou. Během navíjení je cívka navijáku proti zpětnému otáčení jištěna automatickou západkou. V okamžiku, kdy je potřeba břemeno začít spouštět nebo jen kousek popustit dolů, stačí jednoduše začít klikou otáčet v protisměru navíjení a západka je automaticky vyražena bez nutnosti ručního odjišťování. Při opětné změně směru na navíjení se opět západka automaticky zařadí a blokuje cívku proti nechtěnému odvíjení. Vytažení lana z navijáku se zpravidla provádí za stálého otáčení klikou. Po jednoduché demontáži kliky lze však lano odvíjet i bez použití kliky plynulým tahem. Po odjištění brzdy pohybem kliky proti směru navíjení a následným sundání kliky lze lano z navijáku pomalu plynule vytáhnout v potřebné délce, aniž by bylo nutné pomáhat odvíjení točením klikou. Klika je nasazena na šestihran hřídele a zajištěna dvěma aretačními imbus šrouby. Po povolení těchto šroubů ji lze snadno sejmout.

- minimální zatížení navijáku: 25 kg
- převodový poměr: 3,5:1
- posun na jedno otočení klikou: 45-100 mm (dle návinu)
- kapacitu bubnu pro lano □ 5 mm: 15 m
- kapacita bubnu pro popruh: 6 m

	sklon	zcela prázdná cívka	zpola plná cívka	plná cívka
zdvih břemene vzhůru	-	450 kg	300 kg	170 kg
navíjení nepojízdného břemene	10 % (6°)	750 kg 650 kg	500 kg 450 kg	300 kg 250 kg
na horizontální či nakloněné	20 % (11°)	550 kg	400 kg	200 kg
rovině (faktor tření 0,5)	30 % (17°)			
navíjení pojízdného břemene	10 % (6°)	2 900 kg 1 800 kg	2 000 kg 1 200 kg	1 100 kg 700 kg
na nakloněné rovině	20 % (11°)	1 350 kg	900 kg	500 kg
	30 % (17°)			
hmotnost (kg)				4
Výrobce				AL-KO
automatická brzda				Ano
kapacita bubnu (lano)				15
kapacita bubnu (popruh)				6
manipulační síla (N)				200
maximální zatížení v tahu (kg)				450
odvíjecí automatika				Ne
snadno odnímatelná klika				Ne

Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter a mohou obsahovat i prvky nadstandardní výbavy.

Kontaktní informace

Řepná 36, 321 02 Plzeň, kancelář: +420 608 861 470, díly: +420 774 004 618,
info@autovia.cz

+420 775 606 022 , tel: +420 377 828 103, fax: +420 377 829 096, Email: