

Naviják AL-KO BASIC 900 s brzdou (900kg), bez lana



Naše cena bez DPH: **3 859 CZK**
4 669 CZK s DPH

Pondělí-Pátek 8-17hod	Volejte 774 004 618, 775 606 022 377 829 094
--------------------------	--

Výbava a doplňky

Podrobný popis

Naviják je vybaven automatickou brzdou. Během navíjení je cívka navijáku proti zpětnému otáčení jistěna automatickou západkou. V okamžiku, kdy je potřeba břemeno začít spouštět nebo jen kousek popustit dolů, stačí jednoduše začít klikou otáčet v protisměru navíjení a západka je automaticky vyřazena bez nutnosti ručního odjišťování. Při opětné změně směru na navíjení se opět západka automaticky zařadí a blokuje cívku proti nechtěnému odvíjení. Po jednoduché demontáži kliky lze však lano odvíjet i bez použití kliky plynulým tahem. Po odjištění brzdy pohybem kliky proti směru navíjení a následném sundání kliky lze lano z navijáku pomalu plynule vytáhnout v potřebné délce, aniž by bylo nutné pomáhat odvíjení točením klikou. Klika je nasazena na šestihran hřídele a zajištěna dvěma aretačními imbus šrouby. Po povolení těchto šroubů ji lze snadno sejmout. Naviják je vhodný pro autotransportéry VAPP. Odnímatelný držák navijáku VAPP s rolnami je přímo uzpůsoben pro tento naviják. Součástí balení je příchytka pro ocelové lanko. Pro použití popruhu namísto lanka je třeba dokoupit zvlášť klínek k popruhu pro naviják. Lanko ani popruh nejsou součástí dodávky.

- minimální zatížení navijáku: 25 kg

- převodový poměr: 8,75:1

- posun na jedno otočení klikou: 25-53 mm (dle návinu)

- kapacita bubnu pro lano □ 7 mm: 17 m

- kapacita bubnu pro popruh: 7 m

	sklon	zcela prázdná cívka	zpola plná cívka	plná cívka
zdvih břemene vzhůru	-	900 kg	600 kg	330 kg
navíjení nepojízdného břemene	10 % (6°)	1 500 kg	1 000 kg	550 kg
na horizontální či nakloněné	20 % (11°)	1 300 kg	900 kg	500 kg
rovině (faktor tření 0,5)	30 % (17°)	1 150 kg	800 kg	400 kg
navíjení pojízdného břemene	10 % (6°)	5 800 kg	3 900 kg	3 900 kg
na nakloněné rovině	20 % (11°)	3 600 kg	2 400 kg	2 400 kg
	30 % (17°)	2 700 kg	1 800 kg	1 800 kg
hmotnost (kg)				7
Výrobce				AL-KO
automatická brzda				Ano
kapacita bubnu (lano)				17
kapacita bubnu (popruh)				7
manipulační síla (N)				190
maximální zatížení v tahu (kg)				900
odvíjecí automatika				Ne
snadno odnímatelná klika				Ne

Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter a mohou obsahovat i prvky nadstandardní výbavy.

Kontaktní informace

Repná 36, 321 02 Plzeň, kancelář: +420 608 861 470, díly: +420 774 004 618,

+420 775 606 022 , tel: +420 377 828 103, fax: +420 377 829 096, Email: info@autovia.cz