


Naviják AL-KO 501 PLUS s brzdou (500 kg), bez lana



Naše cena bez DPH: **5 037 CZK**
6 095 CZK s DPH

Pondělí-Pátek 8-17hod	Volejte 774 004 618, 775 606 022 377 829 094
--------------------------	--

Výbava a doplňky

Podrobný popis

•
Naviják AL-KO OPTIMA 501 s brzdou bez lana
Naviják je vybaven automatickou brzdou. Během navíjení je cívka navijáku proti zpětnému otáčení jištěna automatickou západkou. V okamžiku, kdy je potřeba břemeno začít spouštět nebo jen kousek popustit dolů, stačí jednoduše začít klikou otáčet v protisměru navíjení a západka je automaticky vyřazena bez nutnosti ručního odjišťování. Při opětovné změně směru na navíjení se opět západka automaticky zařadí a blokuje cívku proti nechtěnému odvíjení. Kliky tohoto navijáku není odnímatelná, t.j. při vytahování lana z navijáku je nutné otáčet klikou.

- minimální zatížení navijáku: 25 kg
- převodový poměr: 3,75:1
- posun na jedno otočení klikou: 45-100 mm (dle návinu)
- kapacitu bubnu pro lano $\square$ 5 mm: 20 m
- kapacita bubnu pro popruh: 7 m

	sklon	prázdná cívka	zpola plná cívka	plná cívka
zdvih břemene vzhůru	-	500 kg	330 kg	170 kg
navíjení nepojízdného břemene	10 % (6°)	800 kg 700 kg	550 kg 500 kg	300 kg 250 kg
na horizontální či nakloněné rovině (faktor tření 0,5)	20 % (11°) 30 % (17°)	650 kg	450 kg	220 kg
navíjení pojezdového břemene	10 % (6°)	3 300 kg 2 000 kg	2 200 kg 1 300 kg	1 100 kg
na nakloněné rovině	20 % (11°) 30 % (17°)	1 500 kg	1 000 kg	700 kg 500 kg
hmotnost (kg)				4
Výrobce				AL-KO
automatická brzda				Ano
kapacita bubnu (lano)				20
kapacita bubnu (popruh)				7
manipulační síla (N)				200
maximální zatížení v tahu (kg)				500
odvíjecí automatika				Ne
snadno odnímatelná kliky				Ne

Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter a mohou obsahovat i prvky nadstandardní výbavy.

Kontaktní informace

Řepná 36, 321 02 Plzeň, kancelář: +420 608 861 470, díly: +420 774 004 618, info@autovia.cz

+420 775 606 022, tel: +420 377 828 103, fax: +420 377 829 096, Email: