


Naviják AL-KO 351 PLUS s brzdou (350kg), bez lana



Naše cena bez DPH: **3 617 CZK**

4 377 CZK s DPH

Výbava a doplňky

Podrobný popis

•
Naviják

AL-KO OPTIMA

typ

351 s brzdou, bez lana.

Naviják je vybaven automatickou brzdou. Během navíjení je cívka navijáku proti zpětnému otáčení jištěna automatickou západkou. V okamžiku, kdy je potřeba břemeno začít spouštět nebo jen kousek popustit dolů, stačí jednoduše začít klikou otáčet v protisměru navíjení a západka je automaticky vyražena bez nutnosti ručního odjišťování. Při opětné změně směru na navíjení se opět západka automaticky zařadí a blokuje cívku proti nechtěnému odvíjení. Klikla tohoto navijáku není odnímatelná, t.j. při vytahování lana z navijáku je nutné otáčet klikou.

- minimální zatížení navijáku: 25 kg
- převodový poměr: 2,5:1
- posun na jedno otočení klikou: 53-100 mm (dle návinu)
- kapacitu bubnu pro lano □ 4 mm: 15 m
- kapacita bubnu pro popruh: 4 m

	sklon	prázdná cívka	zpola plná cívka	plná cívka
zdvih břemene vzhůru	-	350 kg	250 kg	150 kg
navíjení nepojízdného břemene	10 % (6°)	600 kg 500 kg	400 kg 350 kg	250 kg 200 kg
na horizontální či nakloněné rovině (faktor tření 0,5)	20 % (11°) 30 % (17°)	450 kg	300 kg	150 kg
navíjení pojízdného břemene	10 % (6°)	2 300 kg 1 400 kg	1 600 kg 1 000 kg	800 kg 500 kg
na nakloněné rovině	20 % (11°) 30 % (17°)	1 100 kg	800 kg	400 kg
hmotnost (kg)				2
Výrobce				AL-KO
automatická brzda				Ano
kapacita bubnu (lano)				15
kapacita bubnu (popruh)				4
manipulační síla (N)				200
maximální zatížení v tahu (kg)				350
odvíjecí automatika				Ne
snadno odnímatelná klikla				Ne

Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter a mohou obsahovat i prvky nadstandardní výbavy.

Kontaktní informace

Řepná 36, 321 02 Plzeň, kancelář: +420 608 861 470, díly: +420 774 004 618, info@autovia.cz

+420 775 606 022 , tel: +420 377 828 103, fax: +420 377 829 096, Email: