

Opěrná noha stavitelná a sklopná 410/590 mm AL-KO 500 kg



Naše cena bez DPH: **1 111 CZK**
1 344 CZK s DPH

Pondělí-Pátek 8-17hod	Volejte 774 004 618, 775 606 022 377 829 094
--------------------------	--

Výbava a doplňky

Podrobný popis

- Opěrná noha s výsuvem 180mm

Opěrnou nohu lze sklopit po odjištění povytažením červeného madla. Nohu lze opět zaaretovat v poloze svislé, vodorovné (v obou směrech), anebo v některé ze čtyř mezipoloh v částečném sklonu. Pojistné madlo je vybaveno silnou pružinou, která brání samovolnému odjištění nohy za jízdy, nebo během podpírání přívěsu. Dále je noha vybavena šestihranem o šíři 19 mm. Pomocí kliky či goly s patřičným nástavcem lze šestihranem otáčet, a tím plynule vysunovat nebo zasunovat nohu, a to v rozsahu 18 cm.

Maximální statická nosnost: 500 kg

Vlastní hmotnost nohy: 5 kg

Povrchová úprava: galvanicky pozinkováno

Obsah balení: 1x stavitelná a sklopná noha, 1x "U" profil pro navaření, 2x šroub M10 s maticemi.

Montáž na přívěs s koly vedle ložné plochy: Lze použít boční přišroubování pomocí dvou pevnostních šroubů M10. Rozteč os šroubů 80 je mm.

Montáž na přívěs s koly pod ložnou plochou: Přiložený "U" profil lze přivařit na spodní vodorovnou plochu přívěsu (spodní část rámu). Poté se noha do profilu vešroubuje přiloženými šrouby. Alternativně lze provrtat horní stranu základny nohy a tu přišroubovat k rámu přímo, bez použití "U" profilu. Pro montáž je nutná světla výška min. 450-500mm.

Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter a mohou obsahovat i prvky nadstandardní výbavy.

Kontaktní informace

Řepná 36, 321 02 Plzeň, kancelář: +420 608 861 470, díly: +420 774 004 618, +420 377 829 096, Email: info@autovia.cz

+420 775 606 022 , tel: +420 377 828 103, fax: