



Plynová vzpěra Berthold Marx 655 mm, 1500N, 14/27 M8



Naše cena bez DPH: **1 030 CZK**

1 246 CZK s DPH

Pondělí-Pátek 8-17hod	Volejte 774 004 618, 775 606 022 377 829 094
--------------------------	--

Výbava a doplňky

Podrobný popis

Výrobce:	Berthold Marx
délka ve vysunutém stavu "E":	655 mm
zdvih "C":	300 mm
průměr válce:	14 mm
průměr pístnice:	27 mm
zakončení vzpěry:	závit M8 - závit M8
vysouvací síla:	1500 N
Part ID:	ST300 1500VD14
Objednávací číslo:	200301

Tlačná plynová vzpěra (často také nazývaná plynová pružina) zn. Berthold Marx se skládá z pístní tyče a válce naplněného mazivem a stlačeným dusíkem. Při zatlačení pístní tyče do válce dochází ke stlačování dusíku. To má za následek vznik síly, kterou se následně pístní tyč z válce vysouvá zpět. Plynová vzpěra je ukončená na obou stranách závitem. Na závit lze šroubovat široké spektrum koncovek a příslušenství jako jsou upevňovací oka, kulové klouby a další viz. související produkty. Pístní tyč je vyrobena z ocele C35 a upravena nitridací (QPQ). Tělo válce je vyrobeno z ocele ST342-BK a je lakováno černou epoxidovou barvou.

Doporučená montáž:

Plynové vzpěry se montují obvykle pístní tyčí (užším koncem) dolů při dodržení minimálního sklonu 15 stupňů. Při jiném způsobu montáže může dojít k tomu, že píst včetně jeho těsnění nebude správně mazaný olejovou náplní umístěnou v hlavní komoře a tím se radikálně sníží jinak vysoká životnost plynové vzpěry. Je proto nutné zajistit, aby byl píst v klidové poloze zalitý olejovou náplní. Pozor: Při trvalém otočení vzpěry pístní tyčí (užším koncem) nahoru dojde k přelití olejové náplně v hlavní komoře plynové vzpěry na opačnou stranu, než je píst a ten pak není mazaný.

Provozní teplota: -30°C až 80°C

Referenční teplota: 20°C

Odchylka výsuvné síly v závislosti na teplotě: 1% /3°C

Tolerance při tlakování plynových vzpěr:

síla vzpěry 50-250N = tolerance +/-20N

síla vzpěry 250-750N = tolerance +/-30N

síla vzpěry 750+N = tolerance +/-40N

Výrobce: Berthold Marx

délka ve vysunutém stavu "E": 655 mm

zdvih "C": 300 mm

průměr válce: 14 mm

průměr pístnice: 27 mm

zakončení vzpěry: závit M8 - závit M8

vysouvací síla: 1500 N

Part ID: ST300 1500VD14

Objednávací číslo: 200301

Technické specifikace se mohou změnit bez
vševhodné výstrahy. (Česká republika)
informační charakter a mohou obsahovat i prvky
nadstandardní výbavy.

Kontaktní informace

Řepná 36, 321 02 Plzeň, kancelář: +420 608 861 470, díly: +420 774 004 618,
Email: info@autovia.cz

+420 775 606 022, tel: +420 377 828 103, fax: +420 377 829 096,