

Tažná spojka AL-KO AK 161, 1600 kg, 50 mm, H12V12 + SoftDock



Naše cena bez DPH: **1 310 CZK**
1 585 CZK s DPH

Pondělí-Pátek 8-17hod	Volejte 774 004 618, 775 606 022 377 829 094
--------------------------	--

Výbava a doplňky

Podrobný popis

•
Tažná kulová spojka (přípojný kloub) AL-KO AK 161 nahrazuje starší typ AK 160. Je určena pro montáž na nájezdové brzdy do 1600 kg s průměrem tažné trubky 50 mm a vrtáním pro horizontálně umístěné upevňovací šrouby. Spojka se běžně upevňuje dvěma horizontálně umístěnými šrouby (nejsou součástí dodávky, na přání dodáváme samostatně). V zadní části tažné spojky je také otvor pro vertikálně umístěný šroub, který umožňuje použít tažnou spojku i na nájezdových brzdách s upevňovacími šrouby umístěnými "do kříže". Maximální povolené svislé zatížení spojky je 120 kg a je určena pro přívěsy vybavené nájezdovou brzdou do nejvyšší povolené/technicky přípustné hmotnosti přívěsu 1600 kg.
Tažná spojka je vybavena indikátorem správného připojení. U odpojeného nebo špatně připojeného kloubu je zelený plastový indikátor zapadlý do kovového lůžka na hlavě tažné spojky a není vidět. Zároveň je jasné viditelný červený proužek na zadní straně rukojeti. Při správném připojení se vysune indikátor z kovového lůžka nahoru a zůstane ve vysunutě poloze tak, že je zřetelně viditelný. Při tom se páka sklopí do zavřené polohy a červený proužek na její zadní straně se skryje. Na pravé boční straně spojky najdete indikátor míry opotřebení. Po připojení tažné spojky lze rychle posoudit míru opotřebení kloubového spojení a s tím spojená rizika. Indikátor míry opotřebení je rozdělen na dvě části - jedna je označena znaménkem "+" a jedna "-". Po připojení neopotřebované tažné spojky na neopotřebovaný kulový závěs se jezdec indikátoru nachází v poli se znaménkem "+". Postupným opotřebováváním dosedacích ploch kloubu dochází k postupnému přesouvání ukazatele indikátoru. Pokud je po připojení kloubu na tažnou kouli ukazatel indikátoru v poli se znaménkem "-", je nutné vyměnit tažnou spojku za novou. Pozor! Pokud máte na vozidle nadměrně opotřebovanou tažnou kouli, nebude se ukazatel nacházet v poli "+" ani po připojení nové tažné spojky a existuje reálné riziko rozpojení spoje během jízdy!
Oproti staršímu typu AK 160 je tato tažná spojka rovněž vybavena rukojetí z měkkého plastu a protiskluzovou ochranou. Na rukojeti se nově také nachází stiskací pojistka zabraňující samovolnému nebo nechtěnému otevření tažné spojky. Rozteč bočních montážních otvorů je 47-54 mm. Rozteč otvorů pro montáž 1x vertikálním a 1x horizontálním šroubem je 40 mm. Dodáváno s gumovou krytkou Soft Dock pro ochranu tažného vozidla před poškrábáním při drobných kolizích během manipulace s přívěsem.

Výrobce:	AL-KO
maximální hmotnost přívěsu:	1600 kg
maximální povolené svislé zatížení:	120 kg
hodnota D/Dc:	14,95 kN
pro kouli o průměru:	50 mm
materiál:	plech
otvory pro uchycení horizontálně:	ano
otvory pro uchycení vertikálně:	ne
otvory pro uchycení do kříže:	ano
otvory pro šrouby:	M12
utahovací moment:	75 Nm
homologace:	E1 55R-01 2671
zámek součástí dodávky:	ne
montáž na trubku průměru:	50 mm
pro přívěsy:	brzděné
Part ID:	1730219

Míra opotřebení je zobrazena na přehledném ukazateli.
• - Pravidelným mazáním a čištěním prodloužíte životnost tažného kloubu!!

Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter a mohou obsahovat i prvky nadstandardní výbavy.