

[illegible]

2 001 CZK s DPH

Ponděli-Pátek 8-17hod	Volejte 774 004 618, 775 606 022 377 829 094
--------------------------	--

Podrobný popis

Tažná spojka je vybavena indikátorem správného připojení. U odpojeného nebo špatně připojeného kloubu je zelený plastový indikátor zapadlý do kovového lůžka na hlavě tažné spojky a není vidět. Zároveň je jasné viditelný červený proužek na zadní straně rukojeti. Při správném připojení se vysune indikátor z kovového lůžka nahoru a zůstane ve vysunutém poloze tak, že je zřetelně viditelný. Při tom se páka sklápí do zavřeného polohy a červený proužek na její zadní straně se skryje. Na pravé boční straně spojky najdete indikátor míry opotřebení. Po připojení tažné spojky lze rychle posoudit míru opotřebení kloubového spojení a s tím spojená rizika. Indikátor míry opotřebení je rozdělen na dvě části - jedna je označena znaménkem "+" a jedna "-". Po připojení neopotřeбенé tažné spojky na neopotřeбенý kulový závěs se jezdec indikátoru nachází v poli se znaménkem "+". Postupným opotřebováváním dosedacích ploch kloubu dochází k postupnému přesouvání ukazatele indikátoru. Pokud je po připojení kloubu na tažnou kouli ukazatel indikátoru v poli se znaménkem "-", je nutné vyměnit tažnou spojku za novou. Pozor! Pokud máte na vozidle nadměrně opotřebovanou tažnou kouli, nebude se ukazatel nacházet v poli "+" ani po připojení nové tažné spojky a existuje reálné riziko rozpojení spoje během jízdy! Oproti staršímu typu AK 300 je tato tažná spojka rovněž vybavena rukojeti z měkkého plastu a protiskluzovou ochranou. Na rukojeti se nově také nachází stiskací pojistka zabráňující samovolnému nebo nechtěnému otevření tažné spojky. Rozteč bočních montážních otvorů je 47-54 mm. Rozteč otvorů pro montáž 1x vertikální a 1x horizontální šroubem je 40 mm. Dodáváno s gumovou krytkou Soft Dock pro ochranu tažného vozidla před poškrábáním při drobných kolizích během manipulace s přívěsem. Hmotnost tažné spojky 2,1 kg

Výrobce:	AL-KO
maximální hmotnost přívěsu:	2700 kg
maximální povolené svislé zatížení:	120 kg
hodnota D/Dc:	21,6 kN
pro kouli o průměru:	50 mm
materiál:	plech
otvory pro uchycení horizontálně:	ano
otvory pro uchycení vertikálně:	ne
otvory pro uchycení do kříže:	ano
otvory pro šrouby:	M12
utahovací moment:	75 Nm
homologace:	E1 55R-01 2669
zámek součástí dodávky:	ne
montáž na trubku průměru:	50 mm
pro přívěsy:	brzděné
Part ID:	1730082