


Tažná spojka Winterhoff WW 30-K+Z, 3000 kg, 51/50/45/40/35 mm, H12V12



Naše cena bez DPH: **1 746 CZK**
2 113 CZK s DPH

Pondělí-Pátek 8-17hod	Volejte 774 004 618, 775 606 022 377 829 094
--------------------------	--

Výbava a doplňky

Podrobný popis

- Přívěsný kloub WW-30 s příslušenstvím:
- **Parametry:**
- Přívěsný kloub je vhodný pro použití u přívěsů s maximální celkovou hmotností nepřevyšující 3 000 kg. Maximální povolené svislé zatížení tažného zařízení je 150 kg.
- **Montáž:**
- Spojovací zařízení je určeno pro přímou montáž na tažné trubky o průměru 50 mm. S využitím přiložených vymezovacích podložek je možné ji osadit rovněž na tažné trubky menších rozměrů:
- průměr 46 mm (s použitím podložky o síle 2 mm)
- průměr 45 mm (s použitím podložky o síle 2,5 mm)
- průměr 40 mm (s použitím podložky o síle 5 mm)
- průměr 35 mm (s použitím podložek o síle 5 mm + 2,5 mm)
- Přívěsný kloub lze namontovat pomocí šroubů umístěných křížem, anebo podélně. V případě montáže šroubů křížem je rozteč děr 40 mm, pro montáž podélně ("vedle sebe") je rozteč 50 - 54 mm. V případě montáže podél použijte přibalený šroub M12x90 s podložkami na obou stranách a samojistnou maticí v přední části tažné spojky a šroub M12x80 se samojistnou maticí v zadní části. V případě montáže pomocí šroubů křížem použijte pro vodorovné uchycení přibalený šroub M12x90 s podložkami na obou stranách a samojistnou maticí a pro svislé uchycení přiložený šroub M12x80 se sedlovou položkou* a samojistnou maticí. Přiložené samojistné matice lze použít pouze jednou. Při opakované montáži tažné spojky je třeba je vyměnit za nové.
- **Obsah balení:**
- 1x Přívěsný kloub WW-30
- 4x vymezovací podložka
- 1x šroub M12x90
- 1x šroub M12x80
- 2x jednorázová samojistící matice M12
- 2x podložka pod matici M12
- 1x pomocný čep pro uchycení tlumiče 12x34 mm
- 1x pomocný čep pro uchycení tlumiče 12x49 mm

Výrobce	WINTERHOFF/ALBE
montáž na trubku průměru	35 mm, 40 mm, 45 mm, 46 mm, 50 mm, 51 mm
maximální hmotnost přívěsu (kg)	3000
maximální povolené svislé zatížení (kg)	150
velikost horizontálních šroubů	M12
velikost vertikálních šroubů	M12
pro přívěsy	brzděné
hodnota D/Dc	27
homologace	E1 55R-010640
materiál	litina
otvory pro uchycení	2x horizontálně, do kříže (1x horizontálně + 1x vertikálně)
pro kouli o průměru (mm)	50
pro profil	trubka
zámek součástí dodávky	ne

• Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter a mohou obsahovat i prvky nadstandardní výbavy.

Kontaktní informace

Řepná 36, 321 02 Plzeň, kancelář: +420 608 861 470, díly: +420 774 004 618, info@autovia.cz

+420 775 606 022 , tel: +420 377 828 103, fax: +420 377 829 096, Email: