

Svitlína VAPP GloTrac sdružená LED 12-24V, P-BL/BR/KO/CO/ML, baj6



Výbava a doplňky

Naše cena bez DPH: 1 660 CZK
2 009 CZK s DPH

Pondělí-Pátek 8-17hod	Volejte 774 004 618, 775 606 022 377 829 094
--------------------------	--

Podrobný popis

Výrobce:	Lucidity
určení strany:	pravá
směrová svítlna (blinkr):	ano
brzdová svítlna:	ano
zadní obrysová svítlna:	ano
mlhová svítlna:	ano
zpětná svítlna (couvačka):	ano
integrovaná odrazka:	ano
typ odrazky:	trojúhelníková
provedení lampy:	LED
provozní napětí:	12-24V
neon efekt:	ano
typ vstupu (připojení):	konektor
typ konektoru:	bajonet 6 pinů
homologace:	ano
krytí:	IP67
výška:	140 mm
šířka:	240,4 mm
hloubka:	31 mm
uchycení svítilny:	2x šroub M6
rozteč montážních šroubů/otvorů:	152 mm
materiál:	polykarbonát
Part ID:	3260390213
Objednací číslo:	100614

- Vysoce odolná 6-funkční LED zadní sdružená svítlna se skvělou odolností proti vodě ve standardu IP67
- Díky integrované trojúhelníkové odrazce je předurčená pro přívěsy a návěsy
- Dva pruhy koncového světla s neonovým efektem GloTrac zajistí skvělou viditelnost ze všech úhlů, aniž by docházelo k nepříjemnému oslnění ostatních řidičů
- Pravá i levá svítlna má vestavěnou jak couvačku, tak mlhovku. Svítilny tak lze využít i pro přívěsy delší 6 metrů, kde jsou povinné dvě couvačky. Dvě mlhové svítilny přispívají k lepší viditelnosti obou okrajů soupravy za zhoršených povětrnostních podmínek.
- Bajonetový konektor svítilny je kompatibilní s šestipinovým bajonetem kabeláží Jokon.
- Svítlna se sama automaticky přizpůsobuje palubnímu napětí 12V i 24V.
- Nízká spotřeba a dlouhá životnost a spolehlivost LED světelných zdrojů odolných vibracím - to jsou výhody, které ocení profesionálové v každodenním provozu.
- Díky nízkému profilu je svítlna méně náchylná k nechtěným kolizím.
- Speciální nárazům odolný polykarbonátový kryt ochrání svítilnu i v náročném provozu typickém pro nákladní přívěsy, přepravníky automobilů, strojů nebo zvířat - zhlédněte naše video z testů odolnosti.
- Upozornění: Některé starší tažné automobily s kontrolou žárovek osvětlení přívěsu neumí detekovat současné LED svítilny s výrazně nižší spotřebou. Pokud nelze systém kontroly osvětlení přenastavit přímo v automobilu, je v naší nabídce k dispozici přídatný prvek - tzv. kontrolbox, který pro zastaralý kontrolní systém automobilu simuluje stejný odběr, jako mají žárovky. LED svítilny s nízkou spotřebou tak lze provozovat i za těmito staršími automobily, bohužel bez výhody snížení spotřeby. Současné automobily s továrními tažnými zařízeními detekují LED svítilny automaticky a bez problémů s nimi spolupracují. Doporučujeme seznámit se s praktickými informacemi o zadních sdružených LED svítilnách v [naší poradně](#).

Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter a mohou obsahovat i prvky nadstandardní výbavy.