


Nájezd hliníkový 2650 mm (2950kg na pár)



Naše cena bez DPH: **5 818 CZK**
7 040 CZK s DPH

Po-Pá 8:00 - 16:30	Volejte 377 828 103
--------------------	------------------------

Užitečná hmotnost:

0 kg

* závisí na tažném vozidle (souprava do 3,5t) ** Uvedené hmotnosti jsou pouze orientační a mohou se lišit dle doplňkové výbavy.

Výbava a doplňky

Podrobný popis

Pozor! Uvedená cena je za 1 ks nájezdu!

Praktické hliníkové nájezdy vynikající poměrem hmotnosti a nosnosti.

rozvor nakládaného vozidla	nosnost na pár
1000 mm	2950kg
1500 mm	2950 kg
2000 mm	2950 kg

• **nájezdy pasují do kaslíků pro třístranné sklápěcí přívěsy**

• při najíždění vozidel se silně znečištěnými pneu (např. kameny zatlačené ve vzorku a pod.) nebo s kovovými pásy může dojít k poškození povrchu nájezdu

• nájezdy nelze použít pro vozidla s kovovými koly nebo kovovými pásy

•	
nosnost na pár (kg)	2950
délka (mm)	2650
užitná šířka (mm)	325
hmotnost (kg)	18
šířka (mm)	325
provedení nájezdu	rovný
materiál	hliník
užitná délka (mm)	2650
výška profilu (mm)	100

• **Jak správně nájezdy vybrat?**

-
- 1. Určete délku nájezdu
-
- Maximální doporučený sklon nájezdů: 30%
-
- Délku vypočítáte podle vzorce:
• Nájezdová výška ÷ Doporučený sklon
(30%) = Délka nájezdů
-
-
- 2. Zjistíte rozvor kol, případně délku pásu
-
-
- 3. Vyberte odpovídající nájezdy podle nosnosti
-
- Příklad: Nájezdová výška na automobilu / přívěsu: 90cm, sklon nájezdu 30% Optimální délka nájezdu podle vzorce: 90cm / 30% = 300cm

Technické specifikace se mohou změnit bez
informativní charakter a mohou obsahovat i prvky nadstandardní výbavy.

Kontaktní informace

Řepná 36, 321 02 Plzeň, kancelář: +420 608 861 470, díly: +420 774 004 618,

+420 775 606 022 , tel: +420 377 828 103, fax: +420 377 829 096, Email: info@autovia.cz