

Nájezd hliníkový 2500/280mm (2500kg na pár)



Naše cena: **6 696 CZK**

Bez možnosti odpočtu DPH

Po-Pá 8:00 - 16:30	Volejte 377 828 103
--------------------	------------------------

Výbava a doplňky

Užitečná hmotnost: 0 kg
 * závisí na tažném vozidle (souprava do 3,5t) ** Uvedené hmotnosti jsou pouze orientační a mohou se lišit dle doplňkové výbavy.

Podrobný popis

Pozor! Uvedená cena je za 1 ks nájezdu!

Praktické hliníkové nájezdy vynikající poměrem hmotnosti a nosnosti.

rozvor nakládaného vozidla	nosnost na pár
1000 mm	2300kg
1500 mm	2500 kg
2000 mm	2500 kg

- při nájždění vozidel se silně znečištěnými pneu (např. kameny zatlačené ve vzorku a pod.) nebo s kovovými pásy může dojít k poškození povrchu nájezdu

- nájezdy nelze použít pro vozidla s kovovými koly nebo kovovými pásy

nosnost na pár (kg)	2500
délka (mm)	2500
užitná šířka (mm)	280
hmotnost (kg)	16
šířka (mm)	280
provedení nájezdu	rovný
materiál	hliník
užitná délka (mm)	2500
výška profilu (mm)	85

- Jak správně nájezdy vybrat?

- 1. Určete délku nájezdu
- Maximální doporučený sklon nájezdů: 30%
- Délku vypočítáte podle vzorce:

$$\text{Nájezdová výška} \div \text{Doporučený sklon (30\%)} = \text{Délka nájezdů}$$
- 2. Zjistíte rozvor kol, případně délku pásu
- 3. Vyberte odpovídající nájezdy podle nosnosti
- Příklad: Nájezdová výška na automobilu / přívěsu: 90cm, sklon nájezdu 30% Optimální délka nájezdu podle vzorce: $90\text{cm} / 30\% = 300\text{cm}$

Kontaktní informace

Řepná 36, 321 02 Plzeň, kancelář: +420 608 861 470, díly: +420 774 004 618,

+420 775 606 022, tel: +420 377 828 103, fax: +420 377 829 096, Email: info@autovia.cz

Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter a mohou obsahovat prvky nadstandardní výbavy.