

Vzduchem brzděný nákladní přívěs valníkový AVG 10T 5,01x2,48/0,40



Naše cena bez DPH: **521 100 CZK**
630 531 CZK s DPH

Po-Pá 8:00 - 16:30

Volejte
377 828 103

Výbava a doplňky	
STAV přívěsu:	předváděcí a skladové
Celková hmotnost:	10000 kg
Pohotovostní hmotnost:	2200 kg
**	
Užitečná hmotnost:	7800 kg
Délka ložné plochy:	5010 mm
Šířka ložné plochy:	2480 mm
Max. povolená rychlost:	90 km/h
ŘP skupiny E: *	potřebuji
Brzdění:	Brzděné
Počet náprav:	1 náprava
Rok provozu:	2026
Poloha kol:	kola pod
Naklápění:	ne
Pneu:	17.5"
Materiál bočnic:	alu
Vnitřní výška ložné plochy:	400 mm
Plachta:	bez plachty
* závisí na tažném vozidle (souprava do 3,5t) ** Uvedené hmotnosti jsou pouze orientační a mohou se lišit dle doplňkové výbavy.	

- kola 235/75R17,5"
- SRN náprava BPW
- dvoumontáž
- brzdová soustava Wabco včetně EBS/ABS
- parkovací brzda TRISTOP
- propojovací kabel ABS
- zábrany proti podjetí
- horní závěs pro oko pr. 40mm - lze vyrobit spodní závěs
- přední heverovací opěrná noha
- 2x zadní výsuvné podpěry
- žárově zinkovaný rám
- za příplatek lze dodat hliníkové nájezdy dle Vašich parametrů

Podrobný popis

Vzduchem brzděný jednoosý valník vhodný pro přepravu stavební mechanizace, bagrů, nosnost 7800kg, ložná plocha 12europalet. Na přívěs lze vyrobit plachtu včetně konstrukce do výšky 4,0m, podlaha 21mm, odnímatelné a sklopné eloxované bočnice 400mm. Vzduchové pérování zajišťuje vysoký kilometrický proběh pneumatik a komfortní jízdní vlastnosti. Záruka 12 měsíců, možnost pneumatického snížení nájezdového úhlu. Pro podnikatelské subjekty možnost splátkového prodeje s akontací od 20%, tj. 104220,- Kč a splátkou od 11457,- Kč včetně povinného a havarijního pojištění bez doložení příjmů.

Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter a mohou obsahovat i prvky nadstandardní výbavy.

Kontaktní informace

Řepná 36, 321 02 Plzeň, kancelář: +420 608 861 470, díly: +420 774 004 618, +420 377 829 096, Email: info@autovia.cz

+420 775 606 022 , tel: +420 377 828 103, fax: