


## Naviják AL-KO 1201 PLUS A s brzdou, odním. klika (1150kg), bez lana



Naše cena bez DPH: **11 736 CZK**  
14 201 CZK s DPH

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Po-Pá 8:00 - 16:30 | Volejte<br>377 828 103 |
|--------------------|------------------------|

### Výbava a doplňky

**Užitečná hmotnost:** 0 kg  
\* závisí na tažném vozidle (souprava do 3,5t)  
\*\* Uvedené hmotnosti jsou pouze orientační a mohou se lišit dle doplňkové výbavy.

### Podrobný popis

Naviják je vybaven automatickou brzdou. Během navíjení je cívka navijáku proti zpětnému otáčení jištěna automatickou západkou. V okamžiku, kdy je potřeba břemeno začít spouštět nebo jen kousek popustit dolů, stačí jednoduše začít klikou otáčet v protisměru navíjení a západka je automaticky vyražena bez nutnosti ručního odjišťování. Při opětovné změně směru na navíjení se opět západka automaticky zařadí a blokuje cívku proti nechtěnému odvíjení. Pro snadné vytažení lana je naviják vybaven tzv. odvíjecí automatikou - po odjištění brzdy pohybem kliky proti směru navíjení a následném sundání kliky lze lano z navijáku plynule vytáhnout v potřebné délce, aniž by bylo nutné pomáhat odvíjení točením klikou. Pozor, tento naviják není vhodný pro odnímatelný držák (s rolnami) navijáku autotransportérů VAPP. Součástí balení je příchytka pro ocelové lanko. Pro použití popruhu namísto lanka je třeba dokoupit zvlášť klínek k popruhu pro naviják (objednací číslo **70015**).

Lanko ani popruh nejsou součástí dodávky.

- minimální zatížení navijáku: 25 kg

- převodový poměr: 10,5:1

- posun na jedno otočení klikou: 23-57 mm (dle návinu)

- kapacitu bubnu pro lano □ 7 mm: 25 m

- kapacita bubnu pro popruh: 12,5 m

|                                                        | sklon      | zcela<br>prázdná<br>cívka | zpola<br>plná cívka | plná<br>cívka |
|--------------------------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------|---------------|
| zdvih břemene vzhůru -                                 | -          | 1 150 kg                  | 830 kg              | 500 kg        |
| navíjení nepojízdného břemene                          | 10 % (6°)  | 2 000 kg                  | 1 400 kg            | 850 kg        |
| na horizontální či nakloněné rovině (faktor tření 0,5) | 20 % (11°) | 1 700 kg                  | 1 250 kg            | 750 kg        |
| navíjení pojízdného břemene                            | 30 % (17°) | 1 500 kg                  | 1 100 kg            | 650 kg        |
| na nakloněné rovině                                    | 10 % (6°)  | 7 400 kg                  | 5 300 kg            | 3 200 kg      |
|                                                        | 20 % (11°) | 4 800 kg                  | 3 300 kg            | 2 000 kg      |
|                                                        | 30 % (17°) | 3 500 kg                  | 2 500 kg            | 1 500 kg      |
| hmotnost (kg)                                          |            |                           |                     | 13            |
| Výrobce                                                |            |                           |                     | AL-KO         |
| automatická brzda                                      |            |                           |                     | Ano           |
| kapacita bubnu (lano)                                  |            |                           |                     | 25            |
| kapacita bubnu (popruh)                                |            |                           |                     | 12,5          |
| manipulační síla (N)                                   |            |                           |                     | 200           |
| maximální zatížení v tahu (kg)                         |            |                           |                     | 1150          |
| odvíjecí automatika                                    |            |                           |                     | Ano           |
| snadno odnímatelná klika                               |            |                           |                     | Ano           |

Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter a mohou obsahovat i prvky nadstandardní výbavy.

### Kontaktní informace

Řepná 36, 321 02 Plzeň, kancelář: +420 608 861 470, díly: +420 774 004 618, info@autovia.cz

+420 775 606 022, tel: +420 377 828 103, fax: +420 377 829 096, Email: