

Náprava AL-KO Compact B 1600-3 (1500kg) a=1300 mm, c=1750 mm, 2051, 112x5



Naše cena bez DPH: **20 673 CZK**
25 014 CZK s DPH

Po-Pá 8:00 - 17:00	Volejte 377 828 103
--------------------	------------------------

Výbava a doplňky

Užitečná hmotnost: 0 kg
* závisí na tažném vozidle (souprava do 3,5t) ** Uvedené hmotnosti jsou pouze orientační a mohou se lišit dle doplňkové výbavy.

Podrobný popis

- | | |
|---|---------------------------------|
| Výrobce: | AL-KO |
| brzděná/nebrzděná: | brzděná |
| maximální zatížení nápravy: | 1500 kg |
| šířka nápravy v montážních úchytech: | 1300 mm |
| šířka nápravy přes dosedací plochy bubnů/nábojů: | 1750 mm |
| kolový úchyt: | 112x5 |
| kolová jednotka: | AL-KO typ 2051 (pr. čepu 39 mm) |
| příprava pro tlumiče: | ne |
| úhel ramen: | 25 ° |
| samostavy: | ne |
| odolnost vůči vodě: | Standardní |
| Part ID: | 20020851 |
| Objednací číslo: | 601706 |
- Brzděná náprava AL-KO pro přívěsy odpružená gumovými pruty v šestihranném profilu
 - Díky speciálnímu tvarování šestihranné nápravnice a čepů ramen dochází při zatížení nejen ke stlačování gumových prutů, ale i k jejich odvalování po stěně šestihranu. Výsledkem je komfortnější průběh pružení a vyšší vlastní útlum ve srovnání s klasickou konstrukcí gumou pružených náprav se čtyřhranným profilem.
 - Kvalitní odpružení s vysokým vlastním útlumem má příznivý vliv nejen na jízdní komfort, ale i na bezpečnost jízdy
 - Náprava je osazena kolovými brzdovými jednotkami AL-KO s couvací automatikou. Při couvání, kdy tlakem tažného automobilu dojde k aktivaci brzd, dokáže mechanismus kolové jednotky rozlišit směr otáčení kola vzad a brzdy uvolnit.
 - Kvalitní dvouradá zapouzdřená kuličková ložiska s trvalou náplní tuku zvyšují spolehlivost systému bez vyšších nároků na údržbu
 - Ramena nápravy umožňují po odstranění plastových záseppek snadnou montáž rozpěrného držáku přídavných tlumičů
 - Náprava je vybavená středovým držákem pro dva lanovody. Při použití nápravy jako přední na tandemovém přívěsu je nutné použít redukci držáků lanovodů ze 2 na 4 [obj. č. 249236](#) nebo [obj. č. 101111](#) (není součástí dodávky)
 - **Náprava je dodávána bez lanovodů a kolových šroubů.** Vhodné lanovody a kolové šrouby najdete níže na stránce v nabídce souvisejících produktů. Kolové šrouby vybírejte podle specifikace dosedací plochy šroubu vašich disků. Při použití kolového šroubu s nevhodnou dosedací plochou může dojít k uvolnění šroubu během jízdy. K nové nápravě použijte vždy nové kolové šrouby. Kolové šrouby nemažte olejem ani jiným mazacím tukem.
 - Doporučená délka rychlomontážních lanovodů pro jednonápravový přívěs: 890/1086mm
 - Doporučená délka rychlomontážních lanovodů pro tandemový přívěs: přední náprava - 770/966 mm, zadní náprava do rozvoru 700 mm - 1320/1516 mm, zadní náprava s rozvorem nad 700 mm - 1320/1516 mm

Kontaktní informace

Řepná 36, 321 02 Plzeň, GSM: +420 608 861 470, tel: +420 377 828 103, fax: +420 377

829 096, Email: info@autovia.cz
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter a mohou obsahovat i prvky nadstandardní výbavy.