

Převravník zvedacích plošin a UNC HS 3,5T B2 3,94x1,85/0,35



Naše cena bez DPH: **264 300 CZK**
319 803 CZK s DPH

Aktuální dostupnost přívěsu je nutné si nejprve ověřit.
Při financování záruka na přívěsy 4 roky!!!
Výhodné pojištění s 1% spoluúčastí.

Po-Pá 8:00 - 16:30

Volejte
377 828 103

STAV přívěsu:	nový
Celková hmotnost:	3500 kg
Pohotovostní hmotnost: **	933 kg
Užitečná hmotnost:	2567 kg
Délka ložné plochy:	3940 mm
Šířka ložné plochy:	1850 mm
Max. povolená rychlost:	100 km/h 140 km/h
ŘP skupiny E: *	potřebuji
Brzdění:	Brzděné
Počet náprav:	2 nápravy
Rok provozu:	2026
Poloha kol:	kola vedle
Naklápění:	ano
Pneu:	13"
Materiál bočnic:	ocelové s povrchovou úpravou

Vnitřní výška ložné plochy: 350 mm
Plachta: bez plachty
* závisí na tažném vozidle (souprava do 3,5t) ** Uvedené hmotnosti jsou pouze orientační a mohou se lišit dle doplňkové výbavy.

Výbava a doplňky

- značkové hydraulicky sklopné nápravy **AL-KO - SRN**
- **litinová** nájezdová brzda
- **vyztužený a zesílený celosvařovaný žárově zinkovaný rám**
- zesílená podlaha
- z **18mm** silné **voděodolné** překližky a **Alu protismykového plechu** + přídatné podlahové podélné nosníky
- **elektrické** ovládání **hydraulického čerpadla** s nouzovou ruční pumpou a vlastním akumulátorem
- **ALU bočnice výšky 350mm**, odnímatelná část **250mm**
- **úhel nájezdu cca 4 stupně**
- **zátěžové** pneu o rozměru 195/50 R13C
- **10x** kotvící trmen pogumovaný v obvodovém **M-profilu**
- **zesílené** opěrné kolečko
- základací klíny
- na předním čele **kapsy pro naviják**
- kvalitní elektroinstalace 13 PIN
- na přání možnost kompletního LED osvětlení za příplatek
- rezervní kolo vč. držáku za příplatek 4.900,- Kč bez DPH
- **možnost konstrukční rychlosti 140km/hod**
- **ryze český výrobek**

Podrobný popis

Hydraulicky spouštěcí plošinový převravník vhodný pro **vysoké bodové zatížení** a k přepravě nůžkových plošin, stavební mechanizace a komunální techniky. Ložná plocha se po odjištění hydrauliky spustí k zemi **s úhlem nájezdu cca 4°**,

po naložení přepravované plošiny se pomocí **el. ovládaného hydroagregátu** vrátí do přepravní polohy. Konstrukci tvoří **vysoce robustní celosvařovaný žárově zinkovaný rám** s přídatnými podélnými nosníky a **zesílenou podlahou** tvořenou z protiskluzové voděodolné desky **tl. 18mm + Alu protismykového plechu**. Hliníkové **bočnice výšky 250mm** odnímatelné. Jedná se o přívěs vyráběný na zakázku s možností drobných úprav. Záruka 24 měsíců, STK 4 roky. Pro podnikatelské subjekty možnost splátkového prodeje s akontací od 10%, tj. 26430,- Kč a splátkou od 6101,- Kč včetně povinného a havarijního pojištění bez doložení příjmů.

Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter a mohou obsahovat i prvky nadstandardní výbavy.