

## Převravník zvedacích plošin HS 3,5T B2 3,45x1,86 ZN, ruční



Naše cena bez DPH: **218 100 CZK**  
263 901 CZK s DPH

Aktuální dostupnost přívěsu je nutné si nejprve ověřit.

Při financování záruka na přívěsy 4 roky!!!  
Výhodné pojištění s 1% spoluúčastí.

Po-Pá 8:00 - 16:30

Volejte  
377 828 103

**STAV přívěsu:** předváděcí a skladové  
**Celková hmotnost:** 3500 kg  
**Pohotovostní hmotnost:** 815 kg  
\*\*

**Užitečná hmotnost:** 2685 kg  
**Délka ložné plochy:** 3450 mm  
**Šířka ložné plochy:** 1860 mm

**Max. povolená rychlost:** 100 km/h | 140 km/h  
**ŘP skupiny E: \*** potřebují  
**Brzdění:** Brzděné

**Počet náprav:** 2 nápravy  
**Rok provozu:** 2026  
**Poloha kol:** kola vedle

**Naklápění:** ano  
**Pneu:** 13"  
ocelové s povrchovou úpravou  
**Materiál bočnic:**

**Plachta:** bez plachty  
\* závisí na tažném vozidle (souprava do 3,5t) \*\* Uvedené hmotnosti jsou pouze orientační a mohou se lišit dle doplňkové výbavy.

### Výbava a doplňky

- značkové hydraulicky sklopné nápravy **AL-KO - SRN**
- **litinová** nájezdová brzda
- **vyztužený a zesílený celosvařovaný žárově zinkovaný rám**
- zesílená podlaha z **18mm** silné **voděodolné** překližky a **Alu protismykového plechu** + přidavné podlahové podélné nosníky
- **ruční ovládnání hydraulického čerpadla**
- **úhel nájezdu cca 4 stupně**
- **zátěžové** pneu o rozměru 195/50 R13C
- červeně lakovaný obvodový profil s otvory pro vázání nákladu
- schránka na nářadí
- **10x** kotvící třmen pogumovaný v obvodovém **M-profilu**
- **zesílené** opěrné kolečko
- zakládací klíny
- na předním čele **kapsy pro naviják**
- kvalitní elektroinstalace 13 PIN
- na přání možnost kompletního LED osvětlení za příplatek
- rezervní kolo vč. držáku za příplatek 4.900,- Kč bez DPH
- **možnost konstrukční rychlosti 140km/hod**
- **ryze český výrobek**

### Podrobný popis

**Hydraulicky spouštěcí** plošinový převravník vhodný pro **vysoké bodové zatížení** a k přepravě nůžkových plošin, stavební mechanizace a komunální techniky. Ložná plocha se po odjištění hydrauliky spustí k zemi **s úhlem nájezdu cca 4°**

, po naložení přepravované plošiny se pomocí **ručně ovládaného hydroagregátu** vrátí do přepravní polohy. Konstrukci tvoří **vysoce robustní celosvařovaný žárově zinkovaný rám** s přidavnými podélnými nosníky a **zesílenou podlahou** tvořenou z protiskluzové voděodolné desky **tl. 18mm + Alu protismykového plechu**. Jedná se o přívěs vyráběný na zakázku s možností drobných úprav. Záruka 24 měsíců, STK 4 roky.

Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter a mohou obsahovat i prvky nadstandardní výbavy.

### Kontaktní informace

Řepná 36, 321 02 Plzeň, kancelář: +420 608 861 470, díly: +420 774 004 618, +420 377 829 096, Email: info@autovia.cz

+420 775 606 022 , tel: +420 377 828 103, fax: