

Vazelína Greaseline Grease LV 2-3, 400g, kartuš (pro nájezd. brzdy a kluzná ložiska)



Our price VAT excl.: **179 CZK**
217 CZK VAT incl.

Pondělí-Pátek 8-17hod	Call 774 004 618, 775 606 022 377 829 094
--------------------------	---

Výbava a doplňky

Detailed description

GREASELINE GREASE LV 2-3 je kvalitní víceúčelové, vodě odolné plastické mazivo, vyrobené z ropného mazacího oleje, zpevněného lithným mýdlem. Mazivo obsahuje protioděrové přísady a přísady prodlužující životnost maziva a zajišťující velmi dobrou ochranu kovových povrchů. Je poloměkké až střední konzistence, hladké krátkovláknité struktury, barvy žluté až světle hnědé. GREASELINE GREASE LV 2-3 je určeno pro mazání kluzných a valivých ložisek strojů a zařízení pracujících v běžných provozních podmínkách a vibrací i v přítomnosti vody. Je vhodné pro rozsah pracovních teplot od -30°C do +120°C.

Praktické balení v kartuši, kterou lze přímo vložit do mazacího lisu.

Hlavní výhody:

- Univerzálnost
- Použitelnost v širokém rozsahu pracovních teplot
- Dlouhá provozní životnost
- Dobrá odolnost proti účinkům vody
- Dobrá ochrana kovových povrchů

Barva	žlutá až světle hnědá	ČSN EN ISO 12185
Typ zpevňovačla	lithné	DIN 51 562
Konzistenční třída NLGI	2-3	DIN 51 518
Bod skápnutí	185°C	ISO 2137, ASTM D566
Viskozita základového oleje při 40°C	50 mm ² /s	ISO 3105, ASTM D466
Penetrace při 25°C	240.10 ⁻¹ - 280.10 ⁻¹ mm	ISO 2137, ASTM D2170
Teplotní rozsah použití	-30°C až +120°C	DIN 51 826
Výkonová klasifikace DIN	K2/3K-30	DIN 51 502/51 826
Výkonná klasifikace ISO	CCEA2/3	ISO 6743/9

Technical specifications can be changed without notice.
Pictures are for informational purposes only and may
contain special fittings.

Kontaktní informace

Řepná 36, 321 02 Plzeň, kancelář: +420 608 861 470, díly: +420 774 004 618,
096, Email: info@autovia.cz

+420 775 606 022 , tel: +420 377 828 103, fax: +420 377 829