

Náprava AL-KO Compact B 1200-6 (1350 kg) a= 750 mm, c=1200 mm, 2051, 112x5



Our price VAT excl.: **13 633 CZK**
16 496 CZK VAT incl.



Pondělí-Pátek 8-17hod	Call 774 004 618, 775 606 022 377 829 094
--------------------------	---

Výbava a doplňky

Detailed description

Výrobce:	AL-KO
brzděná/nebrzděná:	brzděná
maximální zatížení nápravy:	1350 kg
šířka nápravy v montážních úchytech:	750 mm
šířka nápravy přes dosedací plochy bubnů/nábojů:	1200 mm
kolový úchyt:	112x5
kolová jednotka:	AL-KO typ 2051 (pr. čepu 34 mm)
příprava pro tlumiče:	ano
úhel ramen:	25 °
hmotnost:	45 kg
samostavy:	ne
odolnost vůči vodě:	Standardní
povolný zális kola (ET / IS):	30-33 mm
Part ID:	20000151Z
Objednací číslo:	60133

- Brzděná náprava AL-KO pro přívěsy odpružená gumovými pruty v šestihranném profilu
- Díky speciálnímu tvarování šestihranné nápravnice a čepů ramen dochází při zatížení nejen ke stlačování gumových prutů, ale i k jejich odvalování po stěně šestihranu. Výsledkem je komfortnější průběh pružení a vyšší vlastní útlum ve srovnání s klasickou konstrukcí gumou pružených náprav se čtyřhranným profilem.
- Kvalití odpružení s vysokým vlastním útlumem má příznivý vliv nejen na jízdní komfort, ale i na bezpečnost jízdy
- Náprava je osazena kolovými brzdovými jednotkami AL-KO s couvací automatikou. Při couvání, kdy tlakem tažného automobilu dojde k aktivaci brzd, dokáže mechanismus kolové jednotky rozlišit směr otáčení kola vzad a brzdy uvolnit.
- Kvalitní dvouradá zapouzdřená kuličková ložiska s trvalou náplní tuku zvyšují spolehlivost systému bez vyšších nároků na údržbu
- Ramena nápravy umožňují po odstranění plastových záslepek snadnou montáž rozpěrného držáku
- Náprava je vybavená středovým držákem pro dva lanovody. Při použití nápravy jako přední na tandemovém přívěsu je nutné použít redukci držáku

Kontaktní informace



Řepná 36, 321 02 Plzeň, GSM: +420 608 861 470, tel: +420 377 828 103, fax: +420 377 829 096, Email: info@autovia.cz