

Náprava AL-KO Compact B 1600-3 (1500kg) a=1300 mm, c=1750 mm, 2051, 112x5



Our price VAT excl.: **20 673 CZK**
25 014 CZK VAT incl.

Pondělí-Pátek 8-17hod	Call 774 004 618, 775 606 022 377 829 094
--------------------------	---

Výbava a doplňky

Detailed description

Výrobce:	AL-KO
brzděná/nebrzděná:	brzděná
maximální zatížení nápravy:	1500 kg
šířka nápravy v montážních úchytech:	1300 mm
šířka nápravy přes dosedací plochy bubnů/nábojů:	1750 mm
kolový úchyt:	112x5
kolová jednotka:	AL-KO typ 2051 (pr. čepu 39 mm)
příprava pro tlumiče:	ne
úhel ramen:	25 °
samostavy:	ne
odolnost vůči vodě:	Standardní
Part ID:	20020851
Objednací číslo:	601706
• Brzděná náprava AL-KO pro přívěsy odpružená gumovými pruty v šestihranném profilu • Díky speciálnímu tvarování šestihranné nápravnice a čepů ramen dochází při zatížení nejen ke stlačování gumových prutů, ale i k jejich odvalování po stěně šestihranu. Výsledkem je komfortnější průběh pružení a vyšší vlastní útlum ve srovnání s klasickou konstrukcí gumou pružených náprav se čtyřhranným profilem. • Kvalitní odpružení s vysokým vlastním útlumem má příznivý vliv nejen na jízdní komfort, ale i na bezpečnost jízdy • Náprava je osazena kolovými brzdovými jednotkami AL-KO s couvací automatikou. Při couvání, kdy tlakem tažného automobilu dojde k aktivaci brzd, dokáže mechanismus kolové jednotky rozlišit směr otáčení kola vzad a brzdy uvolnit. • Kvalitní dvouradá zapouzdřená kuličková ložiska s trvalou náplní tuku zvyšují spolehlivost systému bez vyšších nároků na údržbu • Ramena nápravy umožňují po odstranění plastových zásepky snadnou montáž rozpěrného držáku přidavných tlumičů • Náprava je vybavená středovým držákem pro dva lanovody. Při použití nápravy jako přední na tandemovém přívěsu je nutné použít redukci držáků lanovodů ze 2 na 4 obj. č. 249236 nebo obj. č. 101111 (není součástí dodávky) • Náprava je dodávána bez lanovodů a kolových šroubů. Vhodné lanovody a kolové šrouby najdete níže na stránce v nabídce souvisejících produktů. Kolové šrouby vybírejte podle specifikace dosedací plochy šroubu vašich disků. Při použití kolového šroubu s nevhodnou dosedací plochou může dojít k uvolnění šroubu během jízdy. K nové nápravě použijte vždy nové kolové šrouby. Kolové šrouby nemažte olejem ani jiným mazacím tukem. • Doporučená délka rychlomontážních lanovodů pro jednonápravový přívěs: 890/1086mm • Doporučená délka rychlomontážních lanovodů pro tandemový přívěs: přední náprava - 770/966 mm, zadní náprava do rozvoru 700 mm - 1320/1516 mm, zadní náprava s rozvorem nad 700 mm - 1320/1516 mm	