


Náprava AL-KO Plus B 1800-9 (1800 kg) a=1550 mm, c=2050 mm, 2361, 112x5, zesílené patky



Our price VAT excl.: **26 108 CZK**
31 591 CZK VAT incl.

Pondělí-Pátek 8-17hod	Call 774 004 618, 775 606 022 377 829 094
--------------------------	---

Výbava a doplňky

Detailed description

Výrobce:	AL-KO
brzděná/nebrzděná:	brzděná
maximální zatížení nápravy:	1800 kg
šířka nápravy v montážních úchytech:	1550 mm
šířka nápravy přes dosedací plochy bubnů/nábojů:	2050 mm
kolový úchyt:	112x5
kolová jednotka:	AL-KO typ 2361
příprava pro tlumiče:	ne
úhel ramen:	25 °
hmotnost:	78 kg
samostavy:	ne
odolnost vůči vodě:	Standardní
povolný zális kola (ET / IS):	30 mm
Part ID:	432346
Objednací číslo:	60565

- Brzděná náprava AL-KO pro přívěsy odpružená gumovými pruty v šestihranném profilu
- Díky speciálnímu tvarování šestihranné nápravnice a čepů ramen dochází při zatížení nejen ke stlačování gumových prutů, ale i k jejich odvalování po stěně šestihranu. Výsledkem je komfortnější průběh pružení a vyšší vlastní útlum ve srovnání s klasickou konstrukcí gumou pružených náprav se čtyřhranným profilem.
- Kvalitní odpružení s vysokým vlastním útlumem má příznivý vliv nejen na jízdní komfort, ale i na bezpečnost jízdy
- Náprava je osazena kolovými brzdovými jednotkami AL-KO s couvací automatikou. Při couvání, kdy tlakem tažného automobilu dojde k aktivaci brzd, dokáže mechanismus kolové jednotky rozlišit směr otáčení kola vzad a brzdy uvolnit.
- Kvalitní dvouradá zapouzdřená kuličková ložiska s trvalou náplní tuku zvyšují spolehlivost systému bez vyšších nároků na údržbu
- Ramena nápravy nejsou osazeny držáky tlumičů. Navařovací držák tlumiče je dodáván zvlášť [obj. č. 90556](#)
- Náprava je vybavená středovým držákem pro dva lanovody. Při použití nápravy jako přední na

Kontaktní informace

Řepná 36, 321 02 Plzeň, GSM: +420 608 861 470, tel: +420 377 828 103, fax: +420 377 829 096, Email: info@autovia.cz