

Vzduchem brzděný přívěs s plachtou AVG 10T B1 7,40x2,48/2,80



Our price VAT excl.: **718 000 CZK**
868 780 CZK VAT incl.

Po-Pá 8:00 - 17:00

Call
377 828 103

CONDITION of a trailer: demonstration and storage
Total weight: 10000 kg
Standby weight: ** 2950 kg

Payload: 7050 kg
The length of load area: 7400 mm
The width of load area: 2480 mm

Max. Permitted speed: 90 km/h
Driving licence class E: * I need
Braking: Braked

Amount of Axles: 1 axle
The year of operation: 2024
Wheels location: wheels beneath

Tilting: no
Tires: 17.5"
The inner height of the loading area: 2800 mm

Tarpaulin: with tarpaulin
* it depends on the towing vehicle (set up to 3.5t) ** These weights are approximate only and may vary according to the additional equipment.

Výbava a doplňky

- třístranná shrnovací plachta
- střecha a boky nezávisle
- systém shrnování a napínání boků s ráčnou v zadní části
- přední zvýšené hliníkové čelo do výšky 1200mm
- vzduchové pérování
- kola dvoumontáž 235/75 17,5"
- brzdová soustava WABCO vč. ABS/EBS
- propojovací kabely ABS + elektroinstalace
- parkovací brzda
- výška podlahy 900mm
- 2x podpěrná noha zadní
- spojení pro oko pr. 40mm horní závěs
- náprava SRN BPW
- podlahu tvoří tlakově lepená voduvzdorná protiskluzová deska o síle 21mm
- zábrany proti podjetí
- plachta celní lakovaná
- dopnutí plachty ráčnami
- 2x dopínací sada proti zavětrování
- středové sloupky posuvné
- zadní hliníkové dvoukřídlá vrata

Detailed description

Tandemový jednoosý vzduchem brzděný přívěs se shrnovací třístrannou plachtou (kategorie O3) - boky a střecha nezávisle pro přepravu 18 europalet. Ložná výška pod plachtou 2800mm, za příplatek lze dodat přizvedávání střechy. Systém zvedání a spouštění ložné plochy k rampě. Záruka 12 měsíců. Pro podnikatelské subjekty možnost splátkového prodeje s akontací od 20%, tj. 143600,- Kč a splátkou od 15786,- Kč včetně povinného a havarijního pojištění bez doložení příjmů.

Technical specifications can be changed without notice. Pictures are for informational purposes only and may contain special fittings.