

PROFI přívěs za auto sklopný ZV 26 N1 skl POČ 2,50x1,30/0,35"



Our price VAT excl.: **27 950 CZK**
33 820 CZK VAT incl.

Aktuální dostupnost přívěsu je nutné si nejprve ověřit.
Při financování záruka na přívěsy 4 roky!!!
Výhodné pojištění s 1% spoluúčastí.

Po-Pá 8:00 - 17:00

Call
377 828 103

CONDITION of a trailer: demonstration and storage
Total weight: 750 kg
Standby weight: ** 193 kg

Payload: 557 kg
The length of load area: 2500 mm
The width of load area: 1300 mm

Max. Permitted speed: 100 km/h | 130 km/h
Driving licence class E: * I do not need
Braking: Unbraked

Amount of Axles: 1 axle
The year of operation: 2024
Wheels location: wheels next

Tilting: yes
Tires: 13"
Material of sidewalls: plywood

The inner height of the loading area: 350 mm

Tarpaulin: without tarpaulin

* it depends on the towing vehicle (set up to 3.5t) ** These weights are approximate only and may vary according to the additional equipment.

Výbava a doplňky

- - naklápací přívěs
- přední otevírací čelo
- zadní nájezdové čelo nosnost 500kg
- podlaha z voděodolné překližky 15mm
- značková německá náprava AL-KO/KNOTT
- kola 13" (Disk 4x100)
- masivní žárově zinkovaný rám s výztuhami
- kvalitní 7 PIN elektroinstalace, zadní sdružené svítlny
- 6ks kotvicích třmenů v bočním M profilu
- provedení 130km/hod
- **možnost dodání zesílené nápravy na 1300kg**
- **Přívěsy řady ZV 26 je možné vybavit zajímavým příslušenstvím nebo zvolit různé modifikace.**
- opěrné kolečko s držákem
- opěrné nohy s držákem
- nástavba bočnic
- zámek k uzamčení přívěsného kloubu
- překrývací plachta nebo plachta s konstrukcí
- zakládací klín
- rezervní kolo
- držák rezervního kola
- reling

Detailed description

Výstavní sklápěcí 3paletový přívěs pro převoz sekaček, zahradní mechanizace, sypkých materiálů, možnost dokoupení plachty včetně konstrukce, spodní rám, bezúdržbová náprava KNOTT, AL-KO -SRN, kola 13", možnost splátkové prodeje bez doložení příjmů.
Technical specifications can be changed without notice. Pictures are for informational purposes only and may contain special fittings.