

*Vzduchem brzděný přívěs s plachtou AVG 10T 7,40x2,48/3,10



Our price VAT excl.: **620 300 CZK**
750 563 CZK VAT incl.

Po-Pá 8:00 - 17:00

Call
377 828 103

CONDITION of a trailer:	demonstration and storage
Total weight:	10000 kg
Standby weight: **	2900 kg

Payload:	7100 kg
The length of load area:	7400 mm
The width of load area:	2480 mm

Max. Permitted speed:	90 km/h
Driving licence class E: *	I need
Braking:	Braked

Amount of Axles:	1 axle
The year of operation:	2024
Wheels location:	wheels beneath

Tilting:	no
Tires:	17.5"
Material of sidewalls:	alu

The inner height of the loading area:	3080 mm
--	---------

Tarpaulin: with tarpaulin
* it depends on the towing vehicle (set up to 3.5t) ** These weights are approximate only and may vary according to the additional equipment.

Výbava a doplňky

- třístranná shrnovací plachta
- střecha a boky nezávisle
- systém shrnování a napínání boků s ráčnou v zadní části
- vzduchové pérování
- kola dvoumontáž 235/75 17,5"
- brzdová soustava WABCO vč. ABS/EBS
- propojovací kabely ABS + elektroinstalace
- parkovací brzda
- výška podlahy 880mm
- 2x podpěrná noha zadní
- spojení pro oko pr. 40mm spodní závěs
- centrální oj
- náprava SRN BPW
- podlahu tvoří tlakově lepená voduvzdorná protiskluzová deska o síle 21mm
- zábrany proti podjetí
- plachta celní lakovaná
- dopnutí plachty ráčnami
- 2x dopínací sada proti zavětrování
- středové sloupky posuvné
- zadní čelo hliníkové 400mm - sklopné a odnímatelné

Detailed description

Jednoosý vzduchem brzděný přívěs se shrnovací třístrannou plachtou - boky a střecha nezávisle pro přepravu 18 europalet (kategorie O3). Ložná výška pod plachtou 3080mm, za příplatek lze dodat přizvedávání střechy. Systém zvedání a spouštění ložné plochy k rampě. Záruka 12 měsíců. Pro podnikatelské subjekty možnost splátkového prodeje s akontací od 20%, tj. 124060,- Kč a splátkou od 13638,- Kč včetně povinného a havarijního pojištění bez doložení příjmů.

Technical specifications can be changed without notice. Pictures are for informational purposes only and may contain special fittings.