


## Náprava AL-KO Plus B 1800-9 (1800 kg) a=1600 mm, c=2100 mm, 2361, 112x5



Naše cena bez DPH: **24 988 CZK**  
30 235 CZK s DPH

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Pondělí-Pátek<br>8-17hod | Volejte<br>774 004 618, 775 606 022<br>377 829 094 |
|--------------------------|----------------------------------------------------|

### Výbava a doplňky

### Podrobný popis

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Výrobce:</b>                                         | AL-KO          |
| <b>brzděná/nebrzděná:</b>                               | brzděná        |
| <b>maximální zatížení nápravy:</b>                      | 1800 kg        |
| <b>šířka nápravy v montážních úchytech:</b>             | 1600 mm        |
| <b>šířka nápravy přes dosedací plochy bubnů/nábojů:</b> | 2100 mm        |
| <b>kolový úchyt:</b>                                    | 112x5          |
| <b>kolová jednotka:</b>                                 | AL-KO typ 2361 |
| <b>příprava pro tlumiče:</b>                            | ne             |
| <b>úhel ramen:</b>                                      | 25 °           |
| <b>hmotnost:</b>                                        | 79 kg          |
| <b>samostavy:</b>                                       | ne             |
| <b>odolnost vůči vodě:</b>                              | Standardní     |
| <b>povolený zális kola (ET / IS):</b>                   | 30 mm          |
| <b>Part ID:</b>                                         | 244101         |
| <b>Objednací číslo:</b>                                 | 60578          |

- Brzděná náprava AL-KO pro přívěsy odpružené gumovými pruty v šestihranném profilu
- Díky speciálnímu tvarování šestihranné nápravnice a čepů ramen dochází při zatížení nejen ke stlačování gumových prutů, ale i k jejich odvalování po stěně šestihranu. Výsledkem je komfortnější průběh pružení a vyšší vlastní útlum ve srovnání s klasickou konstrukcí gumou pružených náprav se čtyřhranným profilem.
- Kvalitní odpružení s vysokým vlastním útlumem má příznivý vliv nejen na jízdní komfort, ale i na bezpečnost jízdy
- Náprava je osazena kolovými brzdovými jednotkami AL-KO s couvací automatikou. Při couvání, kdy tlakem tažného automobilu dojde k aktivaci brzd, dokáže mechanismus kolové jednotky rozlišit směr otáčení kola vzad a brzdy uvolnit.
- Kvalitní dvouradá zapouzdřená kuličková ložiska s trvalou náplní tuku zvyšují spolehlivost systému bez vyšších nároků na údržbu
- Ramena nápravy nejsou osazeny držáky tlumičů. Navařovací držák tlumiče je dodáván zvlášť [obj. č. 60576](#)

---

**Kontaktní informace**

Řepná 36, 321 02 Plzeň, GSM: +420 608 861 470, tel: +420 377 828 103, fax: +420 377 829 096, Email: [info@autovia.cz](mailto:info@autovia.cz)