

Tažná spojka Winterhoff WW 30-K+Z, 3000 kg, 51/50/45/40/35 mm, H12V12



Naše cena bez DPH: **1 712 CZK**
2 072 CZK s DPH

Pondělí-Pátek 8-17hod	Volejte 774 004 618, 775 606 022 377 829 094
--------------------------	--

Výbava a doplňky

Podrobný popis

- Přívěsný kloub WW-30 s příslušenstvím:
- **Parametry:**
- Přívěsný kloub je vhodný pro použití u přívěsů s maximální celkovou hmotností nepřevyšující 3 000 kg. Maximální povolené svislé zatížení tažného zařízení je 150 kg.
- **Montáž:**
- Spojovací zařízení je určeno pro přímou montáž na tažné trubky o průměru 50 mm. S využitím přiložených vymezovacích podložek je možné ji osadit rovněž na tažné trubky menších rozměrů:
- průměr 46 mm (s použitím podložky o síle 2 mm)
- průměr 45 mm (s použitím podložky o síle 2,5 mm)
- průměr 40 mm (s použitím podložky o síle 5 mm)
- průměr 35 mm (s použitím podložek o síle 5 mm + 2,5 mm)
- Přívěsný kloub lze namontovat pomocí šroubů umístěných křížem, anebo podélně. V případě montáže šroubů křížem je rozteč děr 40 mm, pro montáž podélně ("vedle sebe") je rozteč 50 - 54 mm. V případě montáže podél použijte přibalený šroub M12x90 s podložkami na obou stranách a samojistnou maticí v přední části tažné spojky a šroub M12x80 se samojistnou maticí v zadní části. V případě montáže pomocí šroubů křížem použijte pro vodorovné uchycení přibalený šroub M12x90 s podložkami na obou stranách a samojistnou maticí a pro svislé uchycení přiložený šroub M12x80 se sedlovou položkou* a samojistnou maticí. Přiložené samojistné matice lze použít pouze jednou. Při opakované montáži tažné spojky je třeba je vyměnit za nové.
- **Obsah balení:**
- 1x Přívěsný kloub WW-30
- 4x vymezovací podložka
- 1x šroub M12x90
- 1x šroub M12x80
- 2x jednorázová samojistící matice M12
- 2x podložka pod matici M12
- 1x pomocný čep pro uchycení tlumiče 12x34 mm
- 1x pomocný čep pro uchycení tlumiče 12x49 mm
-

Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter a mohou obsahovat i prvky nadstandardní výbavy.

Kontaktní informace

Řepná 36, 321 02 Plzeň, GSM: +420 608 861 470, tel: +420 377 828 103, fax: +420 377 829 096, Email: info@autovia.cz