

Třístranný sklápěč VER 3SKS 2,7T 2,65x1,55/0,60 nástavba v elektrice*



Naše cena bez DPH: **137 036 CZK**
165 813 CZK s DPH

Aktuální dostupnost přívěsu je nutné si nejprve ověřit.
Při financování záruka na přívěsy 4 roky!!!
Výhodné pojištění s 1% spoluúčastí.

Po-Pá 8:00 - 17:00

Volejte
377 828 103

STAV přívěsu: předváděcí a skladové
Celková hmotnost: 2700 kg
Pohotovostní hmotnost: ** 585 kg

Užitečná hmotnost: 2115 kg
Délka ložné plochy: 2650 mm
Šířka ložné plochy: 1550 mm

Max. povolená rychlost: 100 km/h | 130 km/h
ŘP skupiny E: * potřebuji
Brzdění: Brzděné

Počet náprav: 2 nápravy
Rok provozu: 2024
Poloha kol: kola pod

Naklápění: ano
Pneu: 13"
Materiál bočnic: alu

Vnitřní výška ložné plochy: 600 mm

Plachta: bez plachty

* závisí na tažném vozidle (souprava do 3,5t) ** Uvedené hmotnosti jsou pouze orientační a mohou se lišit dle doplňkové výbavy.

Výbava a doplňky

- značkové německé nápravy a brzdový systém AL-KO SRN
 - celosvařený žárově zinkovaný rám
 - celokovová žárově zinkovaná robustní podlaha
 - sklápění do 3 stran
 - 4 x kotvící třmen v podlaze
 - zátěžová kola 165R13C
 - plně sklopné a odnímatelné bočnice včetně sloupků - možnost provedení plato
 - zesílené rohové sloupky
 - zadní čelo kombinované s podsypem
 - zakládací klíny a opěrné kolečko v ceně
 - elektrické ovládání hydraulického systému s vlatním akumulátorem a dálkovým ovládáním
 - hliníkové eloxované bočnice o výšce 300 mm s vnitřní výztuhou
 - **odnímatelná nástavba bočnic 300 mm, celkem výška bočnic 600 mm**
 - přední otevírací čelo
 - rezervní kolo za příplatek 3 900,- bez DPH
 - kvalitní elektroinstalace s 13 PIN zástrčkou, 12 V, couvací světlo
 - **možnost provedení 130 km/hod**
 - **ryze český výrobek**
- volitelná výbava:
- podpěrné nohy, nájezdy, LED osvětlení, box na nářadí, nástavba bočnic, plachta přetahovací, přetahovací síť, gitter - pletivová ohrádka, plachta s konstrukcí, rezervní kolo, box na nářadí, zámek přívěsu, nízkoprofilová kola, ALU disky, kotvící třmeny do podlahy navíc

Podrobný popis

Třístranný sklápěč všestranného využití-sypké materiály, převoz stavební mechanizace, paletové zboží aj. Přívěs je vybaven el. hydraulikou s vlastním akumulátorem. Plně odjímatelné ALU bočnice - možnost provedení plato, nakládání z boku.
Odnímatelná nástavba bočnic - výška bočnic celkem 600 mm. Velmi nízká provozní hmotnost jen 585kg!!!, užitečná 2115kg. Záruka 24 měsíců, STK 4 roky.

Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter a mohou obsahovat i prvky nadstandardní výbavy.